

# Pemanfaatan limbah fly ash untuk penanganan limbah cair amonia = Utilization of fly ash as liquid ammonia waste treatment

Karina Kalmapuspita Imas, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20461784&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan komposit abu terbang/TiO<sub>2</sub> dengan TiO<sub>2</sub> P25, abu terbang dari PT Pupuk Kaltim, dan surfaktan kationik Hexadecyltrimethylammonium Bromide HTAB . Komposit dikarakterisasi SEM EDX serta diuji coba untuk mendegradasi amonia dalam fotoreaktor. Perbandingan massa abu terbang dan TiO<sub>2</sub> yang optimum adalah 2:1 sebanyak 1 gram dalam 250 ml limbah cair amonia dan dapat mengeliminasi amonia cair sebesar 93 selama 180 menit. pH optimum untuk mendegradasi amonia adalah pH 11 dengan persen eliminasi sebesar 79 selama 180 menit. Kinetika reaksi degrasai amonia mengikuti model kinetika Langmuir-Hinshelwood.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

In this experiment, the Fly Ash TiO<sub>2</sub> composite will be produced using TiO<sub>2</sub> P25, fly ash from PT Pupuk Kaltim, and also a cationic surfactant, Hexadecyltrimethylammonium Bromide HTAB . The catalyst characterized by SEM EDX and tested for ammonia degradation at photoreactor. The optimum mass ratio of fly ash and TiO<sub>2</sub> is 2 1 1g 250ml liquid waste , allowing reduction of aqueous ammonia concentration up to 93 for 180 minutes of reaction. Optimum pH for ammonia degradation is 11, which decreases ammonia concentration up to 79 for 180 minutes of reaction. Reaction kinetics for ammonia degradation using fly ash TiO<sub>2</sub> catalyst follow Langmuir Hinshelwood kinetics.