

Pembuatan kolektor plat datar untuk sistem pemanas

Sinaga, Robinhot

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20240518&lokasi=lokal>

Abstrak

Kolektor plat datar radiasi matahari adalah alat yang mengkonversikan energi radiasi menjadi energi panas. Kolektor penting dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia akan energi yang semakin lama semakin terbalas dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar seperti minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu perlu dilakukan perancangan dan pembuatan alat agar layak dipakai baik dari segi kualitas, ekonomis dan efisiensi.

Kolektor plat datar yang dibuat mempunyai luas 1 x 1,8 m². Dari hasil percobaan yang dilakukan besarnya temperatur air rata-rata paling tinggi dalam Izngki adalah 45,7°C pada jam 14, temperatur air masuk adalah 46,1°C juga jam 14, temperatur absorber 62,4°C 13, t61'lIPCl'Rf.Ul' keluar 52°C pada jam 13 temperatur lll1gkJ111g1m adalah 29,9°C pada jam 13, radiasi global adalah 48,3 Kal/cm' pada jam 13 dan rgldiasi dgfhse adalah 25,6 Kal/cm pada jam 13 WIB. Sedangkan kolektor berfungsi sebagai pemanas udara mempunyai temperatur rata-rata paling tinggi dalam tangki sebesar 44,7°C pada jam 15, temperatur udara masuk adalah 55°C, temperatur absorber 83,3°C, temperatur udara keluar 63,66°C, temperatur lingkungan 27,5°C radiasi global 49,9 Kal/cm! musing-musing pada jam 13 wus dan maiasi dgffuso 33,4 Kwcm pada jam 14 wus.

Besarnya transmittance-absorptance product adalah 0,885 dengan besarnya absorptivitas absorber 0,98 dan transmittance cover sama dengan 0,88. Hasil akhir yang dicapai pada pembahasan adalah efisiensi harian dari kolektor sebesar 36,11 % Serta dilanjutkan dengan analisa hasil percobaan berupa grafik.